

alp250

serisi


"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Volumetrik Sistem, Vidali Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi
- Net paket boyu ölçüm enkoderi
- Yazıcı ayar yeri ve paket fotosel ayar yerleri hafızalı ve ekran dan ayarlanabilir
- Volümetrik dolumda hafızalı ve servolu volümetrik sistem

PAKET TİPLERİ




OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Uzaktan erişim modülü
- Sürünen üflemeli dikey yapışma sistemi

CONTINUOUS PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Motion programmable Logic Controller Sistemi
- 12.1" dokunmatik renkli ekran
- 4 adet servo sürücülü motor
- Hassas sıcaklık kontrol sistemi
- Sürücülü bobin açma motoru
- Enkoderli folyo çekme sistemi
- Motorlu hafızalı photocell ve kenar kontrol ayar sistemi
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Bobin azaldı uyarı sistemi
- Makine çalışırken hız değiştirebilme
- Vakumlu kolay bobin ekleme sistemi
- Haznede ürün azaldı uyarı ve durdurma sistemi
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Körük sistemi
- Vakumlu palet çekici kayış sistemi
- Hareketli paket devirme sistemi
- Folyo delme aparatı
- Çift yazıcı bağlayabilme
- Üretim rapor sayfası



Volumetrik



Vidali



Multihead



Serbest Düşüm



Boyutlar

	alp250	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	1660 mm ~	2940 mm ~	2610 mm ~
En	1530 mm ~	1530 mm ~	1530 mm ~
Derinlik	2110 mm ~	2110 mm ~	2110 mm ~
	14 MULTIHEAD	20 MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3410 mm ~	3900 mm ~	3410 mm ~
En	3070 mm ~	3470 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~



BOBİN ENİ

100 - 560

PAKET UZUNLUĞU

40 - 400



Max. Hız

Sıcak Çene : 10 - 110 Paket/dakika
Soğuk Çene : 20 - 60 Paket/dakika

(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI

7 Bar
Sıcak Çene: 95Lt
Soğuk Çene: 450

ENERJİ

380-400 VAC
16 kW

TAKRİBİ AĞIRLIK

1280 kg

MAX. BOBİN ÇAPı


400 mm



alp250

series

"Perfect solutions for Packaging"



CONTINUOUS MOTION PACKAGING MACHINE


FEATURES

- Motion programmable Logic Controller System
- 12.1" Color Touch Screen
- 4pcs. Servo controlled motors
- High precision planetary gear drive systems
- Stainless steel output conveyor system
- Heat Control Device
- Pneumatic shaft foil system
- "Bobbin (Foil) decreased" warning system
- Product low warning and stop system in hopper
- Integrated Air Blow Gun
- Safety switches and protective covers
- Statistics Page with Custom Encryption
- Edge control feature motor with memory
- Gusseted System
- Photocell with motorized memory and edge control adjustment system
- Pallet puller belt system with vacuum
- Ability to connect two printers
- Easy bobbin(coil) insertion system with vacuum
- Foil pulling system with encoder
- Ability to change speed while the machine is running
- Uncoiling motor with analog control drive
- Movable package tipping system.
- Foil punching apparatus


ADVANTAGES

- Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- Separate temperature control for horizontal sealing front-back and vertical sealing.
- Compatible with Volumetric System, Screw System, Linear Balance System and Multihead Scale System
- Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group
- Net packet size encoder
- Printer adjustment place and package photocell adjustment places are with memory and can be adjusted from the screen.
- Volumetric system with memory and servo in Volumetric filling

PACKAGE SHAPES



Dimensions	alp250	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1660 mm ~	2940 mm ~	2610 mm ~
Width	1530 mm ~	1530 mm ~	1530 mm ~
Depth	2110 mm ~	2110 mm ~	2110 mm ~
	14 MULTIHEAD	20 MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3410 mm ~	3900 mm ~	3410 mm ~
Width	3070 mm ~	3470 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~



Foil's width Length of package

100 - 560

40 - 400



MAX. SPEED	Hot Sealing :10-110 Bag/Minute Cold Sealing : 20-60 Bag/Minute	~ It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)
AIR PRESSURE	7 Hot Sealing:95Lt Bar Cold Sealing: 450Lt	ENERGY 380-400 VAC 16 kW
WEIGHT	1280 kg	FOIL DIAMETER 400 mm

alp600

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Volumetrik Sistem, Vidalı Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi
- Net paket boyu ölçüm enkoderi
- Yazıcı ayar yeri ve paket fotosel ayar yerleri hafızalı ve ekran dan ayarlanabilir
- Volümetrik dolumda hafızalı ve servolu volümetrik sistem

PAKET TİPLERİ



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Uzaktan erişim modülü
- Sürünmesiz üflemeli dikey yapışma sistemi
- Polietilen ambalajlarda kendinden çanta paket yapabilme

CONTINUOUS PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Motion programmable Logic Controller Sistemi
- 12.1" dokunmatik renkli ekran
- 5 adet servo sürücülü motor
- Hassas sıcaklık kontrol sistemi
- Sürücülü bobin açma motoru
- Enkoderli folyo çekme sistemi
- Motorlu hafızalı photocell ve kenar kontrol ayar sistemi
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Bobin azaldı uyarı sistemi
- Makine çalışmırken hız değiştirebilme
- Vakumlu kolay bobin ekleme sistemi
- Haznede ürün azaldı uyarı ve durdurma sistemi
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Körük sistemi
- Vakumlu palet çekici kayış sistemi
- Hareketli paket devirme sistemi
- Folyo delme aparatı
- Çift yazıcı bağlayabilme
- Üretim rapor sayfası
- Asansörlü bobin kaldırma sistemi

Volumetrik



Vidalı



Multihead



Serbest Düşüm



Boyunlar

Yükseklik

En

Derinlik

alp600

~

~

~

VOLUMETRİK

3470 mm

~

3140 mm

~

VİDALI

1850 mm

~

1850 mm

~

~

14 MULTIHEAD

3940 mm

~

3470 mm

~

2700 mm

20 MULTIHEAD



SERBEST DÜŞÜM

3940 mm

~

3070 mm

~

2700 mm

BOBİN ENİ

100 - 840

PAKET UZUNLUĞU

100 - 700

~

Max. Hız

Sıcak Çene : 10-65 Paket/dakika

Soguk Çene : 8-50 Paket/dakika

(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI

7 Sıcak Çene:120Lt
Bar Soguk Çene:500Lt

ENERJİ

380-400 VAC
17.2 kW

TAKRİBİ AĞIRLIK

1550 kg

MAX. BOBİN ÇAPı


400 mm



alp600

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- Separate temperature control for horizontal sealing front-back and vertical sealing.
- Compatible with Volumetric System, Screw System, Linear Balance System and Multihead Scale System
- Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group
- Net packet size encoder
- Printer adjustment place and package photocell adjustment places are with memory and can be adjusted from the screen.
- Volumetric system with memory and servo in Volumetric filling

PACKAGE SHAPES




OPTIONAL FEATURES

- Edge control feature
- Ability to work with hot and cold seal (jaw).
- Remote Access Module
- Frictionless blown vertical sealing system
- Ability to pack bags in polyethylene packaging by itself


CONTINUOUS MOTION PACKAGING MACHINE

FEATURES

- Motion programmable Logic Controller System
- 12.1" Color Touch Screen
- 5pcs. Servo controlled motors
- Drive controller motors
- High precision planetary gear drive systems
- Stainless steel output conveyor system
- Heat Control Device
- Pneumatic shaft foil system
- "Bobbin (Foil) decreased" warning system
- Product low warning and stop system in hopper
- Safety switches and protective covers
- Statistics Page with Custom Encryption
- Edge control feature motor with memory
- Gusseted System
- Photocell with motorized memory and edge control adjustment system
- Pallet puller belt system with vacuum
- Ability to connect two printers
- Easy bobbin(coil) insertion system with vacuum
- Foil pulling system with encoder
- Ability to change speed while the machine is running
- Uncoiling motor with analog control drive
- Movable package tipping system.
- Foil punching apparatus
- Coil lift system with lift



Dimensions	alp600	VOLUMETRIC	SCREW
Height	2200 mm ~	3470 mm ~	3140 mm ~
Width	1850 mm ~	1850 mm ~	1850 mm ~
Depth	2250 mm ~	2250 mm ~	2250 mm ~
	14 MULTIHEAD	20 MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3940 mm ~	4440 mm ~	3940 mm ~
Width	3070 mm ~	3470 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~



MAX. SPEED	Hot Sealing :10-65 Bag/Minute Cold Sealing : 8-50 Bag/Minute	~ (It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)
AIR PRESSURE	7 Bar Hot Sealing:120Lt 500Lt Cold Sealing:	ENERGY 380-400 VAC 17.2 kW WEIGHT 1550 kg FOIL DIAMETER 400 mm

em250

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Servo tahrikli yatay çene
- Volimetrik Sistem, Vidali Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi




PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Programmable Logic Controller Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Bobin bitti uyarı sistemi
- Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Entegre hava tabancası
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 10.1" dokunmatik renkli ekran
- Folyo ekleme yapıştırma ünitesi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Folyo bantlama sistemi
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Körük sistemi
- Uzaktan erişim modülü
- Euro Hole



Boyutlar	em250	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	1620 mm ~	2950 mm ~	2550 mm ~
En	1250 mm ~	1250 mm ~	1250 mm ~
Derinlik	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~

	LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3350 mm ~	3350 mm ~	3250 mm ~
En	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~

BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU	
100 - 580	40 - 400	

Max. Hız Sicak Çene : 30-75 Paket/dakika
Soğuk Çene : 30-45 Paket/dakika
~
(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI	ENERJİ	TAKİRİİ ÄĞIRLIK	MAX. BOBİN ÇAPı
6 Sicak Çene:85Lt Bar Soğuk Çene: 200	380 V - 3,5kW	800 kg	400 mm


PAKET TİPLERİ



em250

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- ▶ Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- ▶ Dedicated temperature control for vertical sealing jaw ,Horizontal sealing jaw front-back
- ▶ Servo-driven horizontal sealing jaw
- ▶ Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group

PACKAGING MACHINE

FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ Stainless steel output conveyor system
- ▶ Pneumatic shaft foil system
- ▶ "Out of Foil" warning system
- ▶ "Low Product Level" warning and automatic stop system
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 10.1" Color Touch Screen
- ▶ Foil attaching and bonding unit


OPTIONAL FEATURES

- ▶ Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- ▶ Foil taping system
- ▶ Hot and cold sealing functionality
- ▶ Bellows System
- ▶ Remote access module
- ▶ Euro Hole



Dimensions	em250	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1620 mm ~	2950 mm ~	2550 mm ~
Width	1250 mm ~	1250 mm ~	1250 mm ~
Depth	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3350 mm ~	3350 mm ~	3250 mm ~
Width	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~
	Foil's width	Length of package	
	100 - 580	40 - 400	
MAX. SPEED	Hot Sealing :30-75 Bag/Minute Cold Sealing : 30-45 Bag/Minute		(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)
AIR PRESSURE	6 Bar Hot Sealing:85Lt 200Lt Cold Sealing:	380 V - 3,5kW	WEIGHT MAX.
			FOIL DIAMETER
			400 mm

PACKAGE SHAPES



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

OMRON Schneider SMC CE



YERLİ
ÜRETİM

www.emkamak.com

em250Q

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Servo tahrikli yatay çene
- Volimetrik Sistem, Vidali Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi




QUATRO PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Programmable Logic Controller Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Bobin bitti uyarı sistemi
- Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Entegre hava tabancası
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapaklıları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 10.1" dokunmatik renkli ekran
- Folyo ekleme yapıştırma ünitesi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Folyo bantlama sistemi
- Körük sistemi
- Uzaktan erişim modülü
- Euro Hole



Boyutlar	em250Q	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	1720 mm ~	3090 mm ~	2650 mm ~
En	1250 mm ~	1250 mm ~	1250 mm ~
Derinlik	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3450 mm ~	3450 mm ~	3350 mm ~
En	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~

BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU	BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU
100 - 430	40 - 400	200 - 450	40 - 350

Max. Hız	30-70 Paket/dakika	(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürünü göre değişiklik gösterir)
HAVA BASINCI	ENERJİ	TAKİRİ AĞIRLIK MAX. BOBİN ÇAPı

80lt / max - 6 Bar 380 V - 3,5kW 950 kg 400 mm


PAKET TİPLERİ



em250Q

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- ▶ Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- ▶ Dedicated temperature control for vertical sealing jaw ,Horizontal sealing jaw front-back
- ▶ Servo-driven horizontal sealing jaw
- ▶ Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group


QUATRO PACKAGING MACHINE

FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ Stainless steel output conveyor system
- ▶ Pneumatic shaft foil system
- ▶ "Out of Foil" warning system
- ▶ "Low Product Level" warning and automatic stop system
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 10.1" Color Touch Screen
- ▶ Foil attaching and bonding unit

OPTIONAL FEATURES

- ▶ Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- ▶ Foil taping system
- ▶ Bellows System
- ▶ Remote access module
- ▶ Euro Hole



Dimensions	em250Q	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1720 mm ~	3090 mm ~	2650 mm ~
Width	1250 mm ~	1250 mm ~	1250 mm ~
Depth	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3450 mm ~	3450 mm ~	3350 mm ~
Width	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~
Foil's width	100 - 430	Length of package	200 - 450
	40 - 400		40 - 350
MAX. SPEED	30-70 Bag/Minute		
AIR PRESSURE	80lt / max - 6 Bar	ENERGY	380 V - 3,5kW
		WEIGHT MAX.	950 kg
		FOIL DIAMETER	400 mm

(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)

PACKAGE SHAPES



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LTD. ŞTİ.

OMRON Schneider SMC CE



www.emkamak.com



em250S


serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Servo tahrikli yatay çene
- Volumetrik Sistem, Vidalı Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi




PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Programmable Logic Controller Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Bobin bitti uyarı sistemi
- Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Entegre hava tabancası
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapaklıları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 10.1" dokunmatik renkli ekran
- Folyo ekleme yapıştırma ünitesi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Folyo bantlama sistemi
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Körük sistemi
- Uzaktan erişim modülü
- Euro Hole



Boyu	em250S	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	1680 mm ~	3050 mm ~	2610 mm ~
En	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Derinlik	2125 mm ~	2125 mm ~	2125 mm ~
	LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3410 mm ~	3410 mm ~	3310 mm ~
En	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~



BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU
100 - 580	40 - 295



Max. Hız Sıcak Çene : 30-100 Paket/dakika
Soğuk Çene : 25-50 Paket/dakika

(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI	ENERJİ	TAKRİBİ AĞIRLIK	MAX. BOBİN ÇAPı
6 Bar Sıcak Çene:95Lt Soğuk Çene: 225	380 V -8kW	950 kg	400 mm


PAKET TİPLERİ



em250S

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- ▶ Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- ▶ Dedicated temperature control for vertical sealing jaw ,Horizontal sealing jaw front-back
- ▶ Servo-driven horizontal sealing jaw
- ▶ Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group

PACKAGING MACHINE

FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ Stainless steel output conveyor system
- ▶ Pneumatic shaft foil system
- ▶ "Out of Foil" warning system
- ▶ "Low Product Level" warning and automatic stop system
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 10.1" Color Touch Screen
- ▶ Foil attaching and bonding unit

OPTIONAL FEATURES

- ▶ Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- ▶ Foil taping system
- ▶ Hot and cold sealing functionality
- ▶ Bellows System
- ▶ Remote access module
- ▶ Euro Hole



Dimensions	em250S	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1680 mm ~	3050 mm ~	2610 mm ~
Width	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Depth	2125 mm ~	2125 mm ~	2125 mm ~
	LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3410 mm ~	3410 mm ~	3310 mm ~
Width	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~
MAX. SPEED		Foil's width 100 - 580	Length of package 40 - 295
Hot Sealing :30-100 Bag/Minute Cold Sealing : 25-50 Bag/Minute		(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)	
AIR PRESSURE	ENERGY	WEIGHT MAX.	FOIL DIAMETER
6 Bar Hot Sealing:95Lt Cold Sealing:225Lt	380 V - 8kW	950 kg	400 mm

PACKAGE SHAPES



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

OMRON Schneider SMC CE



www.emkamak.com

em300AS


serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Servo tahrikli yatay çene
- Volumetrik Sistem, Vidalı Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi




PASLANMAZ PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Servo tahrikli hareketli yatay çene sistemi
- Programmable Logic Controller Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Bobin bitti uyarı sistemi
- Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Entegre hava tabancası
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 10.1" dokunmatik renkli ekran
- Folyo ekleme yapıştırma ünitesi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Folyo bantlama sistemi
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Körük sistemi
- Uzaktan erişim modülü



Boyu	em300AS	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	1800 mm ~	3170 mm ~	2730 mm ~
En	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Derinlik	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3530 mm ~	3530 mm ~	3430 mm ~
En	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~




Max. Hız Sıcak Çene : 30-70 Paket/dakika
Soğuk Çene : 8-60 Paket/dakika

(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI 6 Sıcak Çene:95Lt Bar Soğuk Çene: 225Lt **ENERJİ** 380 V -8kW **TAKRİBİ AĞIRLIK** 950 kg **MAX. BOBİN ÇAPı** 400 mm


PAKET TİPLERİ



em300AS

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- Dedicated temperature control for vertical sealing jaw ,Horizontal sealing jaw front-back
- Servo-driven horizontal sealing jaw
- Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group

INOX PACKAGING MACHINE

FEATURES

- Programmable Logic Controller System
- Servo-motors
- Drive-motors
- High precision planetary gear drive systems
- Stainless steel output conveyor system
- Pneumatic shaft foil system
- "Out of Foil" warning system
- "Low Product Level" warning and automatic stop system
- Integrated Air Blow Gun
- Safety switches and protective covers
- Statistics Page with Custom Encryption
- Settings Page with Custom Encryption
- 10.1" Color Touch Screen
- Foil attaching and bonding unit

OPTIONAL FEATURES

- Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- Foil taping system
- Hot and cold sealing functionality
- Bellows System
- Remote access module

emka-mak



Dimensions	em300AS	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1800 mm ~	3170 mm ~	2730 mm ~
Width	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Depth	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL	
Height	3530 mm ~	3530 mm ~	3430 mm ~
Width	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~
MAX. SPEED	Hot Sealing :30-70 Bag/Minute Cold Sealing : 8-60 Bag/Minute	~	(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)
AIR PRESSURE	6 Bar	380 V - 8kW	WEIGHT MAX.
	Hot Sealing:95Lt Cold Sealing:225Lt		950 kg
		FOIL DIAMETER	400 mm

PACKAGE SHAPES



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

OMRON Schneider SMC CE



YERLİ
ÜRETİM

www.emkamak.com

em500

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLAR

- Sıcak veya şok çene seçenekleri ile tüm ambalaj türlerinde mükemmel uyum
- Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- Servo tahrikli yatay çene
- Volumetrik Sistem, Vidali Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Servo kontrollü palet grubu ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi
- Polietilen ambalajlarda kendinden çanta paket yapabilme özelliği



PAKETLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Programmable Logic Controller Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tıhrik sistemleri
- Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- Havalı şaft bobin sistemi
- Bobin bitti uyarı sistemi
- Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Entegre hava tabancası
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapaklıları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 10.1" dokunmatik renkli ekran
- Folyo ekleme yapıştırma ünitesi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kenar kontrol özelliği
- Folyo bantlama sistemi
- Sıcak soğuk çene çalışabilme
- Körük sistemi
- Uzaktan erişim modülü
- Euro Hole



Boyu	em500	VOLUMETRİK	VIDALI
Yükseklik	1920 mm ~	3250 mm ~	2630 mm ~
En	1500 mm ~	1500 mm ~	1500 mm ~
Derinlik	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM
Yükseklik	3650 mm ~	3650 mm ~	3350 mm ~
En	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Derinlik	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~



Max.
Hız

Sıcak Çene : 30-60 Paket/dakika
Soğuk Çene : 8-45 Paket/dakika

(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)

HAVA BASINCI

6 Sıcak Çene:80Lt
Bar Soğuk Çene:350Lt

ENERJİ

380 V -8kW

TAKRİBİ AĞIRLIK

1195 kg

MAX. BOBİN ÇAPı

400 mm


PAKET TİPLERİ



em500

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES

- ▶ Perfect fit with all packaging types with hot or shock sealing options
- ▶ Dedicated temperature control for vertical sealing jaw , Horizontal sealing jaw front-back,
- ▶ Servo-driven horizontal sealing jaw
- ▶ Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group
- ▶ Ability to make polyethylene sacks automatically


PACKAGING MACHINE

FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ Stainless steel output conveyor system
- ▶ Pneumatic shaft foil system
- ▶ "Out of Foil" warning system
- ▶ "Low Product Level" warning and automatic stop system
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 10.1" Color Touch Screen
- ▶ Foil attaching and bonding unit

OPTIONAL FEATURES

- ▶ Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- ▶ Foil taping system
- ▶ Hot and cold sealing functionality
- ▶ Bellows System
- ▶ Remote access module
- ▶ Euro Hole



Dimensions	em500	VOLUMETRIC	SCREW
Height	1920 mm ~	3250 mm ~	2630 mm ~
Width	1500 mm ~	1500 mm ~	1500 mm ~
Depth	1800 mm ~	1800 mm ~	1800 mm ~
	LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3650 mm ~	3650 mm ~	3350 mm ~
Width	3070 mm ~	3070 mm ~	3070 mm ~
Depth	2700 mm ~	2700 mm ~	2700 mm ~
	100 - 800	40 - 500	
MAX. SPEED	Hot Sealing :30-60 Bag/Minute Cold Sealing : 8-45 Bag/Minute	~ ~	(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)
AIR PRESSURE	6 Bar	380 V - 8kW	1195 kg
ENERGY			400 mm
WEIGHT MAX.			
FOIL DIAMETER			

PACKAGE SHAPES



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

OMRON Schneider SMC CE

www.emkamak.com

CRS250

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"

PAKETLEME MAKİNESİ

Oturan Paket



ÖZELLİKLER

- ▶ Motion kontrol sistemi
- ▶ Servo sürücülü motorlar
- ▶ Sürücü kontrollü motorlar
- ▶ Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- ▶ Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- ▶ Havalı şaft bobin sistemi
- ▶ Bobin bitti uyarı sistemi
- ▶ Hazne ürün azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- ▶ Entegre hava tabancası
- ▶ Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- ▶ Özel şifreli istatistik sayfası
- ▶ Özel şifreli ayar sayfası
- ▶ 12" dokunmatik renkli ekran
- ▶ Vibrasyon sistemi
- ▶ Kenar Kontrol Özelliği
- ▶ Körük Sistemi
- ▶ Folyo ekleme ve bantlama ünitesi
- ▶ Yastık, körükli ve carousel (oturan paket) yapabilme özelliği
- ▶ Uzaktan erişim modülü (Opsiyon)
- ▶ Euro Hole (Opsiyon)

AVANTAJLAR

- ▶ Hareketli carousel ve alt dayama sistemi ile yakın gramajlarda asker değiştirmeden çalışma
- ▶ Yaylı sök-tak asker sistemi ile hızlı paket değişimi
- ▶ Yatay çene ön-arka, dik çene için ayrı ayrı ısı kontrolü.
- ▶ Servo tahrikli yatay çene ve carasel sistemi
- ▶ Volumetrik Sistem, Vidali Sistem, Lineer Terazili Sistem ve Çok kefeli (Multihead) Terazili Sistem uyumlu.
- ▶ Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme.
- ▶ Servo kontrollü palet ve geliştirilmiş folyo grubu ile maksimum paket kalitesi.
- ▶ Paket kalitesini artırmak için ek ütüleme sistemi



Boylular	crs250	VOLUMETRİK	VİDALI
Yükseklik	2340 mm ~	3470 mm ~	3030 mm ~
En	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Derinlik	2250 mm ~	2250 mm ~	2250 mm ~
LINEER	MULTIHEAD	SERBEST DÜŞÜM	
Yükseklik	3900 mm ~	3900 mm ~	3800 mm ~
En	5150 mm ~	5150 mm ~	5150 mm ~
Derinlik	2800 mm ~	2800 mm ~	2800 mm ~

BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU	BOBİN ENİ	PAKET UZUNLUĞU
100 - 580	40 - 400	200 - 500	140 - 270

Max. Hız	Oturan Paket : 40-65 Paket/dakika Yastık Paket : 50-75 Paket/dakika	(Ambalaj malzemesinin fiziki yapısına ve paketlenecek ürüne göre değişiklik gösterir)
HAVA BASINCI	ENERJİ	TAKİBİ AĞIRLIK MAX. BOBİN ÇAPı

6 Bar 550lt/dak. Max 380 V - 9kW ~ 2000 kg 400 mm


PAKET TİPLERİ



CRS250

series

"Perfect solutions for Packaging"



ADVANTAGES


- Ability to work with similar weights without changing molds thanks to the moving carousel and "bottom support" system
- Ability to change packages quickly thanks to the spring-loaded demountable mold system
- Dedicated temperature control for vertical sealing jaw ,Horizontal sealing jaw front-back,
- Servo-driven horizontal sealing jaw and carousel system
- Compatible with Volumetric Cup Filler, Screw Filler System, Linear Weigher System and Multihead Weigher System
- Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- Maximum package quality with servo-controlled pallet group and improved foil group
- Additional ironing system to increase package quality

PACKAGING MACHINE

Carousel Packaging

FEATURES

- Motion PLC System
- Servo-motors
- Drive-motors
- High precision planetary gear drive systems
- Stainless steel output conveyor system
- Pneumatic shaft foil system
- "Out of Foil" warning system
- "Low Product Level" warning and automatic stop system
- Integrated Air Blow Gun
- Safety switches and protective covers
- Statistics Page with Custom Encryption
- Settings Page with Custom Encryption
- 12" Color Touch Screen
- Vibration System
- Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- Bellows System
- Foil attaching and bonding unit
- Ability to fill pillow, gusseted, and carousel bags
- Remote access module (Optional)
- Euro Hole (Optional)



Dimensions	crs250	VOLUMETRIC	SCREW
Height	2340 mm ~	3470 mm ~	3030 mm ~
Width	1450 mm ~	1450 mm ~	1450 mm ~
Depth	2250 mm ~	2250 mm ~	2250 mm ~
	LINEAR	MULTIHEAD	FREE FALL
Height	3900 mm ~	3900 mm ~	3800 mm ~
Width	5150 mm ~	5150 mm ~	5150 mm ~
Depth	2800 mm ~	2800 mm ~	2800 mm ~
	Foil's width	Length of package	Foil's width
	100 - 580	40 - 400	200 - 500
			140 - 270
MAX. SPEED	Carousel Pack. : 40-65 Bag/Minute Pillow Pack. : 50-75 Bag/Minute	(It depends on the physical structure of the packaging material and the product to be packed)	
AIR PRESSURE	550lt/min max 6 Bar	ENERGY	380 V - 9kW ~
WEIGHT MAX.	2000 kg	FOIL DIAMETER	400 mm



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

OMRON Schneider SMC CE




www.emkamak.com

em1000H


serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLARI

- ▶ Servo tahlaklı yatay çene.
- ▶ Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme.
- ▶ Servo kontrollü tek veya çift sıra paket balyalama sistemi
- ▶ Fotoselli balya yapma özelliği
- ▶ Standartlara uygun termal transfer bağlanabilme
- ▶ Alt ve üst taşıma konveyörü ile havasız paketler
- ▶ Yoğun soğutma sistemiyle kaliteli balya paketi
- ▶ Balyalama makinesinden paketleme makinesine müdahale edebilme
- ▶ Servo kontrollü paket tutucu sistem



BOYUTLAR / DIMENSIONS ~

A: 5700 mm C: 1280 mm E: 2500 mm
B: 2140 mm D: 2130 mm Yükselik (H): 2650 mm

BALYA İÇİ
PAKET TIPLERİ



BALYALAMA MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- ▶ Programmable Logic Controller Sistemi
- ▶ Servo sürücülü motorlar
- ▶ Sürücü kontrollü motorlar
- ▶ Boşluksuz planet redüktörlü tahrik sistemleri
- ▶ Paslanmaz çıkış konveyör sistemi
- ▶ Bobin bitti uyarı sistemi
- ▶ Entegre hava tabancası
- ▶ Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- ▶ Özel şifreli istatistik sayfası
- ▶ Özel şifreli ayar sayfası
- ▶ Motorlu bobin sistemi
- ▶ 10.1" dokunmatik renkli ekran

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- ▶ Kenar kontrol özelliği
- ▶ Sıcak soğuk çene çalışabilme
- ▶ Körük sistemi
- ▶ Uzaktan erişim modülü
- ▶ Paket döndürme ile ister yatay ister dikey paket dizebilme

MAKİNE DİZAYINI

- ▶ Teknolojideki yenilikleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak özgün ürün tasarımları.
- ▶ Makinenin şaseleri elektrostatik boyalı fırınlanmaktadır olup kir tutmaz korozya dayanıklıdır ve temizliği kolaydır.
- ▶ Özgün tasarımını sayesinde etiketleme ve yazıcılar kolaylıkla entegre edilebilir.

MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

50 Paket / Dk.

MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

100 Paket / Dk.

MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

100 Paket / Dk.

emka-mak
em - 1000H



TAKRİBİ AĞIRLIK ~

1400 kg

HAVA BASINCI ~

300 Lt/dk.

BOBİN ENİ ~

800 - 1480 mm

BALYA UZUNLUĞU

700 mm

ENERJİ ~

380 V - 5kW

em 1000H

series

"Perfect solutions for Packaging"

PACKAGE BALING (BUNDLING) MACHINE



ADVANTAGES

- ▶ Servo-driven horizontal sealing jaw
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Servo controlled single or double row package baling system
- ▶ Photocell package baling feature
- ▶ Thermal transfer bonding compatible with standards
- ▶ Air-free packages with lower and upper transport conveyors
- ▶ High-quality bale package with intensive cooling system.
- ▶ Ability to control the packaging machine using the Bundling (Package baling) machine
- ▶ Servo-controlled package holder system

	MAX. WORKING CAPACITY ~	50 Bag / Min.
	MAX. WORKING CAPACITY ~	100 Bag / Min.
	MAX. WORKING CAPACITY ~	100 Bag / Min.

WEIGHT ~	AIR PRESSURE ~
1400 kg	300 Lt/min.
FOIL'S WIDTH	LENGTH OF BALE PACKAGE
800 - 1480 mm	700 mm

emka
MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ Servo-motors
- ▶ 10.1" Color Touch Screen
- ▶ Stainless steel output conveyor system
- ▶ Foil System (with Motor)
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ "Out of Foil" warning system

OPTIONAL FEATURES

- ▶ Automatic film target tracing (Edge control tracking)
- ▶ Hot and cold sealing functionality
- ▶ Bellows System
- ▶ Remote access module
- ▶ Horizontal and vertical package alignment thanks to the package rotation system



bm250S

serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLARI

- Koli haznesi ve koli taşıma konveyör sistemleri otomatik ayarlayabilme
- Koli ölçülerini otomatik ayarlama, hafızaya alma ve geçişlerde kolaylık
- Servo tahraklı paket dizimi
- Koli dolum ünitesinden sonra vibrasyon ve koli sıkıştırma sistemi ile optimum koli içi dizimi
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Çift ve tek oluklu koli yapabilme
- Kolileme makinesinden paketleme makinesine müdahale edebilme
- Makinenin farklı yerleşimlere göre kolayca değiştirilebilir tasarım



KOLİLEME MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

- Motion kontrol Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrif sistemleri
- Koli azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 12" dokunmatik renkli ekran
- Vibrasyon sistemi
- Koli sıkıştırma sistemi
- Uzaktan erişim modülü (Opsiyon)
- Bant bitti sensörü

MAKİNE DİZAYINI

- Teknolojideki yenilikleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak özgün ürün tasarımlar.
- Makinenin şaseleri elektrostatik boyası ile fırınlanmaktadır, kir tutmaz koroziyona dayanıklıdır ve temizliği kolaydır.
- Özgün tasarımının sayesinde etiketleme ve yazıcılar kolaylıkla entegre edilebilir.
- Koli geçişlerinde otomatik ayar kolaylığı



BOYUTLAR / DIMENSIONS ~

A: 5250 mm C: 610 mm E: 600 mm G: 4740mm
B: 2920 mm D: 2000 mm F: 6450 mm



TAKRİBİ AĞIRLIK ~

1900 kg

HAVA BASINCI

350 Lt/dk.

MAX. KOLİ
EBATLARI

Yükseklik: 300 mm
En: 300 mm
Derinlik: 400 mm

ENERJİ

380 V - 8kW

*İstenilen koli ölçülerine göre özgün tasarım

MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

110 Paket / Dakika



MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

120 Paket / Dakika



MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

130 Paket / Dakika

Koli yerleşiminize göre çalışma kapasitesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KOLİ İÇİ PAKET TİPLERİ




bm250S

series

"Perfect solutions for Packaging"

CASE PACKER MACHINE



ADVANTAGES

- ▶ Ability to adjust the case magazine and case transport conveyor system automatically
- ▶ Automatic case size adjustment, saving, and easy transition
- ▶ Servo-driven package alignment
- ▶ Optimal package layout with vibration and case compaction systems after case filling unit.
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Ability to make single or double corrugated cases
- ▶ Ability to control the packaging machine using the case packer
- ▶ Ability to change the machine design according to different machine placements
- ▶ Automatic adjustment on case transitions

FEATURES

- ▶ Motion PLC System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ "Low Case Amount" warning and automatic stop system
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 12" Color Touch Screen
- ▶ Vibration System
- ▶ Case compaction system
- ▶ 'Out of tape' sensor
- ▶ Remote access module (Optional)

WEIGHT ~

1900 kg

AIR PRESSURE

350 Lt/min.

MAX. CASE DIMENSIONS

Height: 300 mm
Width: 300 mm
Depth: 400 mm

ENERGY

380 V - 8kW

* Customized design with desired case dimensions

PACKAGE TYPES OF INNER CASE



MAX. WORKING CAPACITY ~

110 Bag / Min.

MAX. WORKING CAPACITY ~

120 Bag / Min.

MAX. WORKING CAPACITY ~

130 Bag / Min.

Please contact with us to learn the working capacity depending on your case placement.

bm250V


serisi

"Paketlemede Çözümün Adresi"



AVANTAJLARI

- Koli haznesi ve koli taşıma konveyör sistemleri otomatik ayarlayabilme
- İstenilen hatve de yan yana dikey şekilde dizme sistemi
- Servo tahraklı paket dizimi
- Koli dolum ünitesinden sonra vibrasyon ve koli sıkıştırma sistemi ile optimum koli içi dizimi
- Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme
- Çift ve tek oluklu koli yapabilme
- Kolileme makinesinden paketleme makinesine müdahale edebilme
- Koli ölçülerini otomatik ayarlama, hafızaya alma ve geçişlerde kolaylık



BOYUTLAR / DIMENSIONS ~

A: 5200 mm C: 600 mm E: 2030 mm G: 1250 mm
B: 1980 mm D: 11380 mm F: 1050 mm H: 2650 mm



TAKRİBİ AĞIRLIK ~

1900 kg

MAX. KOLİ
EBATLARI

Yükseklik: 300 mm
En: 300 mm
Derinlik: 400 mm

HAVA BASINCI ~

350 Lt/dk.

ENERJİ ~
380 V - 8kW


KOLİLEME MAKİNESİ DİKEY DİZİM

ÖZELLİKLER

- Motion kontrol Sistemi
- Servo sürücülü motorlar
- Sürücü kontrollü motorlar
- Boşluksuz planet redüktörlü tahrık sistemleri
- Koli azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- Bant bitti sensörü
- Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- Özel şifreli istatistik sayfası
- Özel şifreli ayar sayfası
- 12" dokunmatik renkli ekran
- Vibrasyon sistemi
- Koli sıkıştırma sistemi
- Uzaktan erişim modülü (Opsiyon)

MAKİNE DİZAYINI

- Teknolojideki yenilikleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak özgün ürün tasarımlar.
- Makinenin şaseleri elektrostatik boyalı fırınlanmaktadır olup kir tutmaz korozya dayanıklıdır ve temizliği kolaydır.
- Özgün tasarımının sayesinde etiketleme ve yazıcılar kolaylıkla entegre edilebilir.
- Koli geçişlerinde otomatik ayar kolaylığı



MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

60 Paket / Dakika



MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

100 Paket / Dakika



MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ ~

125 Paket / Dakika



Koli yerleşiminize göre çalışma kapasitesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KOLİ İÇİ PAKET TİPLERİ



*İstenilen koli ölçülerine göre özgün tasarım

bm250V

series

"Perfect solutions for Packaging"

CASE PACKER MACHINE



FEATURES

- ▶ Motion PLC System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ "Low Case Amount" warning and automatic stop system
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 12" Color Touch Screen
- ▶ Vibration System
- ▶ Case compaction system
- ▶ 'Out of tape' sensor
- ▶ Remote access module (Optional)

WEIGHT ~

1900 kg

AIR PRESSURE ~

350 Lt/min.

MAX. CASE DIMENSIONS

Height: 300 mm
Width: 300 mm
Depth: 400 mm

* Customized design with desired case dimensions

PACKAGE TYPES OF INNER CASE



ADVANTAGES

- ▶ Ability to adjust the case magazine and case transportation conveyor system automatically
- ▶ Side-by-side vertical alignment system
- ▶ Servo-driven package alignment
- ▶ Optimal package layout with vibration and case compaction system after case filling unit.
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Ability to make single or double corrugated cases
- ▶ Ability to control the packaging machine using the case packer.
- ▶ Automatic adjustment on case transition
- ▶ Automatic case size adjustment, saving, and easy transition

MAX. WORKING CAPACITY ~

60 Bag / Min.

MAX. WORKING CAPACITY ~

100 Bag / Min.

MAX. WORKING CAPACITY ~


125 Bag / Min.

Please contact with us to learn the working capacity depending on your case placement.

esd25-50

serisi

“Paketlemede Çözümün Adresi”



ÇUVAL DOLUM MAKİNESİ





MAKİNE DİZAYINI

- ▶ Teknolojideki yenilikleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak özgün ürün tasarımlar.
- ▶ Makinenin şaseleri elektrostatik boyalı fırınlanmakta olup kir tutmaz korozyona dayanıklıdır ve temizliği kolaydır.
- ▶ Özgün tasarımlı sayesinde etiketleme ve yazıcılar kolaylıkla entegre edilebilir.
- ▶ Renkli dokunmatik ekran ile makine çalışma fonksiyonlarını ve parametreleri kolay kontrol edebilme.
- ▶ Çuval değişimlerinde otomatik ayar kolaylığı
- ▶ Serbest düşüm 4 servolu hassas terazi grubu

ÖZELLİKLER

- ▶ PLC Sistemi
- ▶ Servo sürücülü motorlar
- ▶ Sürücü kontrollü motorlar
- ▶ Boşluksuz planet rediktörlü tahrik sistemleri
- ▶ 10" dokunmatik renkli ekran
- ▶ Çuval azaldı uyarı ve otomatik durdurma sistemi
- ▶ Entegre hava tabancası
- ▶ Güvenlik switchleri ve muhafaza kapakları
- ▶ Özel şifreli istatistik sayfası
- ▶ Özel şifreli ayar sayfası
- ▶ Çift çuval besleme haznesi
- ▶ Entegre dikiş makinesi
- ▶ İp koptu sensörü
- ▶ Uzaktan erişim modülü (opsiyon)



BOYUTLAR ~

A: 3940 mm C: 975 m E: 4740 mm G: 1250 mm
B: 2950 mm D: 3000 mm F: 4150 mm H: 2650 mm

TAKRİBİ AĞIRLIK ~

2200 kg

HAVA BASINCI

650 Lt/dk.

MAX. ÇUVAL
EBATLARI

530 X 850 mm

MAX. HIZ

16-20 Çuval/dak.

ENERJİ

380 V - 8kW




esd25-50

series

SACK PACKER MACHINE

"Perfect solutions for Packaging"



FEATURES

- ▶ Programmable Logic Controller System
- ▶ Servo-motors
- ▶ Drive-motors
- ▶ High precision planetary gear drive systems
- ▶ "Low bag amount" warning and automatic stop system
- ▶ Integrated Air Blow Gun
- ▶ Safety switches and protective covers
- ▶ Statistics Page with Custom Encryption
- ▶ Settings Page with Custom Encryption
- ▶ 10" Color Touch Screen
- ▶ Double bag feeding lines
- ▶ Integrated sewing machine
- ▶ Broken string Sensor
- ▶ Remote access module (Optional)

ADVANTAGES

- ▶ Unique product design generated by taking into account the innovations in technology and the needs of customers.
- ▶ The chassis of the machine is oven-dried with electrostatic paint to achieve a dirt- and corrosion-resistant, easy to clean chassis.
- ▶ Its unique design makes it easy to integrate labeling solutions and printers
- ▶ Easy to control machine operation functions and parameters with color touch screen
- ▶ Ability to make automatic settings during bag changes
- ▶ Free-fall, 4-servo precision weigher group

DIMENSIONS ~

A: 3940 mm C: 975 m E: 4740 mm G: 1250 mm
B: 2950 mm D: 3000 mm F: 4150 mm H: 2650 mm

WEIGHT ~

2200 kg

AIR PRESSURE

650 Lt/min.

MAX. CASE DIMENSIONS



530 X 850 mm

MAX. SPEED

16-20 Sack/min.

ENERGY

380 V - 8kW



emka

MAKİNE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OMRON

Schneider
Electric

SMC

CE



YERLİ
ÜRETİM

www.emkamak.com